

興鋼保溫工程有限公司 矽利鈣【工程用】

103.06.27

製品編號		製品名稱		矽利鈣保溫管 SILICALITE PIPE COVER				
3S#4101		密度		熱傳導率(均溫70±5°C)		最高耐熱度		長度
		220kg/m3以下		0.053Kcal/mh.°C		650°C		1000mm
合併 片數	鐵管公稱口徑		保溫管內徑 mm	保溫管厚度				
	A	B		25mm	38mm	50mm	65mm	75mm
				1"	1½"	2"	2½"	3"
2 片	15	½	23	134	172	260	404	522
	20	¾	27	140	189	274	422	540
	25	1	35	150	212	300	460	585
	32	1¼	43	159	237	330	497	627
	40	1½	50	167	255	355	530	664
	50	2	62	185	289	397	585	730
	65	2½	77	205	334	449	655	807
	80	3	90	230	367	497	715	879
	90	3½	103	255	404	540	774	945
	100	4	115	280	440	585	830	1012
	125	5	143	334	519	685	960	1160
3 片	150	6	171	392	430	782	1085	1307
	175	7	196	442	670	870	1204	1440
	200	8	222	492	740	964	1322	1579
	225	9	243	534	804	1037	1419	1689
	250	10	275	597	894	1152	1567	1860
4 片	275	11	305	659	979	1260	1704	2019
	300	12	327	700	1040	1337	1804	2137
	325	13	342	0	1082	1389	1874	2215
	350	14	358	0	1130	1445	1949	2300
5 片	375	15	377	0	1182	1512	2037	2400
	400	16	409	0	1274	1627	2182	2570
	425	17	426	0	1322	1685	2264	2664
6 片	450	18	460	0	1419	1807	2419	2845
	475	19	486	0	1489	1900	2537	2982
	500	20	511	0	1564	1989	2652	3115
7 片	525	21	536	0	1634	2074	2767	3249
	500	22	562	0	1707	2167	2889	3385
	575	23	591	0	1789	2270	3022	3540
8 片	600	24	613	0	1852	2349	3122	3655

電話：03-479-5133 行動：0927-991-976

傳真：03-479-6229 行動：0938-116-533

網址：www.san-long.com

※綠色字體為特殊規格