

# 興鋼保溫工程有限公司 矽利鈣【價目表】

103.06.27

製品編號		製品名稱		矽利鈣保溫管 SILICALITE PIPE COVER				
3S#4101		密度		熱傳導率(均溫70±5°C)		最高耐熱度		長度
		220kg/m3以下		0.053Kcal/mh.°C		650°C		600mm
合併 片數	鐵管公稱口徑		保溫管內徑 mm	保溫管厚度				
	A	B		25mm	38mm	50mm	65mm	75mm
				1"	1½"	2"	2½"	3"
2 片	15	½	23	80	103	156	242	313
	20	¾	27	84	113	164	253	324
	25	1	35	90	127	180	276	351
	32	1¼	43	95	142	198	298	376
	40	1½	50	100	153	213	318	398
	50	2	62	111	173	238	351	438
	65	2½	77	123	200	269	393	484
	80	3	90	138	220	298	429	527
	90	3½	103	153	242	324	464	567
	100	4	115	168	264	351	498	607
	125	5	143	200	311	411	576	696
3 片	150	6	171	235	258	469	651	784
	175	7	196	265	402	522	722	864
	200	8	222	295	444	578	793	947
	225	9	243	320	482	622	851	1013
	250	10	275	358	536	691	940	1116
4 片	275	11	305	395	587	756	1022	1211
	300	12	327	420	624	802	1082	1282
	325	13	342		649	833	1124	1329
	350	14	358		678	867	1169	1380
5 片	375	15	377		709	907	1222	1440
	400	16	409		764	976	1309	1542
	425	17	426		793	1011	1358	1598
6 片	450	18	460		851	1084	1451	1707
	475	19	486		893	1140	1522	1789
	500	20	511		938	1193	1591	1869
7 片	525	21	536		980	1244	1660	1949
	500	22	562		1024	1300	1733	2031
	575	23	591		1073	1362	1813	2124
8 片	600	24	613		1111	1409	1873	2193

電話：03-479-5133 行動：0927-991-976

傳真：03-479-6229 行動：0938-116-533

網址：www.san-long.com

※綠色字體為特殊規格